

Onboarding client AI — Loogle MCP Hub

Endpoint MCP: <https://mcp.loogle.it/mcp>

OAuth: al primo collegamento compare la pagina login Loogle. Usa le credenziali famiglia.

Password iniziale = username (es. `lucia` / `lucia`). Cambiala da <https://mcp.loogle.it/dashboard>

Daniele (admin)

- Username: `daniele`
- Tool admin: `reindex_document`, audit completo, revoca token refresh

Lucia

- Username: `lucia`
- Progetti isolati in `/mnt/ha-apps/mcp/context/lucia/`

Davide

- Username: `davide`

Luca

- Username: `luca`
-

ChatGPT (Plus/Pro/Business)

1. Abilita **Developer Mode** nelle impostazioni ChatGPT
2. Settings → Connectors → **Add MCP Connector**
3. URL server: <https://mcp.loogle.it/mcp>
4. Completa OAuth con le tue credenziali
5. Abilita i tool desiderati nella conversazione

Redirect URI supportati (pre-registrati): - https://chatgpt.com/connector_platform_oauth_redirect

- https://chat.openai.com/connector_platform_oauth_redirect

Claude App / Claude Desktop

1. Settings → Connectors → **Add remote MCP server**
2. URL: <https://mcp.loogle.it/mcp>
3. Autenticazione OAuth al primo uso

Redirect URI: https://claude.ai/api/mcp/auth_callback

Cursor IDE

Cursor supporta MCP remoto con **OAuth automatico** (Streamable HTTP).

Configurazione

Globale (tutti i progetti): `~/.cursor/mcp.json`

Solo questo repo: `.cursor/mcp.json` (già presente nel progetto loogle-mcp)

```
{
  "mcpServers": {
    "loogle-mcp": {
      "url": "https://mcp.loogle.it/mcp"
    }
  }
}
```

Collegamento

1. Apri **Cursor Settings** → **Tools & MCP**
2. Trova **loogle-mcp** → clic **Connect**
3. Si apre il browser → login con le **tue** credenziali Loogle (daniele, lucia, ...)
4. Autorizza → Cursor torna con i tool attivi

Redirect OAuth Cursor (già registrati sul server): - <https://www.cursor.com/agents/mcp/oauth/callback>
(web / Agents) - <http://localhost:8787/callback> (desktop app)

Uso in chat

Chiedi all'agente di usare i tool MCP, ad esempio:

«Usa whoami e list_projects per vedere i miei progetti Loogle»

Se il server risulta disconnesso: **Reconnect** da Tools & MCP.

Gemini CLI

Aggiungi in `~/.gemini/settings.json` (o equivalente):

```
{
  "mcpServers": {
    "loogle": {
      "url": "https://mcp.loogle.it/mcp",
      "transport": "http"
    }
  }
}
```

Al primo avvio completa il flow OAuth nel browser.

Cursor IDE

File `.cursor/mcp.json` nel progetto:

```
{
  "mcpServers": {
```

```

    "loogle-mcp": {
      "url": "https://mcp.loogle.it/mcp"
    }
  }
}

```

Tool disponibili

Tool	Descrizione
ping	Test connettività
whoami	Utente e scope
list_projects	Progetti utente
create_project	Nuovo archivio contesto
get_project_context	Legge memoria progetto
save_context	Salva/appende memoria
search_context	Ricerca semantica contesti
search_knowledge	RAG su Paperless + contesti + Gitea indicizzati
search_gitea_knowledge	RAG solo su file Gitea (runbook, markdown)
list_gitea_indexed_files	File Gitea nel vector store
reindex_gitea_repo	Re-indicizza un repo (admin/owner)
get_document	Testo documento Paperless
list_recent_documents	Ultimi doc indicizzati
reindex_document	Solo admin
list_repos	Repository Gitea accessibili
get_file	Legge file da repo Gitea
search_code	Cerca nel codice sorgente
list_issues / get_issue	Issue su repo Gitea
create_issue	Crea issue (scope gitea:write)
link_project_repo	Collega/scollega repo Gitea a un progetto

Esempio prompt agente

“Usa list_projects per vedere i miei progetti, poi get_project_context sul progetto attivo e search_knowledge per trovare documenti rilevanti su [argomento].”

Troubleshooting

- **401 su MCP:** token scaduto — riconnetti il connector OAuth
- **Knowledge vuota:** verifica token Paperless e Ollama su DS920
- **Dashboard:** <https://mcp.loogle.it/dashboard>